



STATENS  
NATUR  
OPPSYN

# SNO-retningslinjer for tynning av skog

---

**Til: Ansatte i SNO og tjenesteytere**

---

**Fra: SNO-sentralt**

---

**Dato: Gjeldende fra 2011**

---

Gjengroing er en stor trussel i mange verneområder. Tynning av skog er ofte et viktig tiltak for å ivareta verneverdier. Da åpnes tresjiktet og mer lys vil slippe ned til feltsjiktet. I tillegg kan tynning gi mindre oppslag av kratt enn hva fullstendig rydding vil føre til. Viktige momenter ved tynninger:

- Tynning skal som hovedregel utføres i flere omganger. Tynningen skal alltid foretas ut fra hensynet til gjenværende trær og annen vegetasjon. Dette betyr ofte at tynningen foretas nedenfra, men i en del tilfeller må det også tynnes i det øvre kronesjiktet for å sikre nødvendig foryngelse av skogen, samtidig som gjenværende trær kan oppnå store dimensjoner
- En overvekt av eldre, livskraftige trær settes igjen da disse hindrer for sterkt oppslag av småskog
- Alle frittstående trær settes igjen da disse utvikler fin krone og hogst av slike trær fører ofte til mye oppslag
- I en bjørkeklynge med flere trær ut fra samme rot settes "mortreet" som en hovedregel igjen
- Tynning foretas vanligvis i flere omganger med flere års intervaller
- Orienter grunneier før oppstart. Husk at grunneier etter naturmangfoldloven skal ha tilbud om å utføre arbeidet selv.

Ved oppstart av tynning bør det foreligge en skjøtselsplan for selve gjennomføringen av tiltaket og for oppfølginga videre (beiting og/eller slått). Relevant utstyr er: ryddesag med sagblad eller krattkniv, motorsag, verneutstyr og førstehjelpsutstyr. Husk fotodokumentasjon både før, under og etter arbeidet og bruk av sporlogg for å få rydda areal inn på kart.

## Før tynning

- Skjøtselshjemmel gjennom verneforskrift eller NML § 47, og bestilling fra forvaltningsmyndigheten skal foreligge
- Unngå hekke- og ferdsselsforbudstid der dette forekommer
- Orienter grunneier før oppstart

## Under tynningsarbeidet

- Alle stubber skal være lavest mulig
- Hvis området skal slås, kan ikke stubber stå igjen. Stubber må da rykkes opp eller kuttet under markoverflata
- Ved beiting i området må stubber ha tilnærmet vannrett snitt. Dette for å unngå klauv-, mule- og jurskader på beitende/liggende dyr
- Virke som er nyttbart til ved kvistes, kappes i handterbare lengder og legges i hauger for framtransport der dette er mulig. Ved tilbys primært grunneier for vederlagsfri henting på hogststed
- Bruk faste bålplasser. Hogstavfall legges i passende hauger. Bygg kvisthaugen kompakt i bunnen slik at flammene kan få skikkelig tak (følg retningslinjer for brenning av hogstavfall)
- Hvis trevirke skal flises, må flisa fraktes ut av verneområdet
- Hvis hogstavfall skal komposteres må dette samles sammen i hauger og legges på mest mulig triviell vegetasjon. Bruk landskapet slik at haugene blir minst mulig synlig



- Prøv å unngå store kjøreskader ved bruk av tunge maskiner. Framkjøring av virke skal skje på frossen mark der dette er praktisk mulig

**Etter tynning**

- Påse at arbeidet er godt utført og at punktene ovenfor er fulgt